

**TEJIDO:** 1000Dx1000D / 9x9 hilos por pulg<sup>2</sup>

**PESO DE LA LONA:** 270 g/m<sup>2</sup>

**PESO DEL LINER:** 80 g/m<sup>2</sup>

**CARACTERÍSTICAS:** Lona blanca con excelente anclaje, resistente al agua, UV y lluvia. Una vez colocada permite el paso de luz, de modo que los espacios interiores no se oscurezcan.

**MEDIDAS:**

9x9 hilos por pulg<sup>2</sup> 2.05mx50m, 2.05mx100m, 2.50mx50m, 2.50mx100m, 3.20mx50m y 3.20mx100m

**USOS Y APLICACIONES:** Publicidad para cubrir edificios donde se requiera el paso de luz.

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

ESPECIFICACIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDICIÓN
TELA BASE	9x9 hilos por pulg <sup>2</sup> Poliéster	NA
HILADO	1000x1000	D
NÚMERO DE HILOS	9x9	Hilos / pulg <sup>2</sup>
PESO DEL LINER	80	g / m <sup>2</sup>
PESO TOTAL	270	g / m <sup>2</sup>
TRANSPARENCIA	40	%
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (L)	850	N / 5cm
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (A)	750	N / 5cm
RESISTENCIA AL RASGADO (L)	185	N / 5cm
RESISTENCIA AL RASGADO (A)	155	N / 5cm
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	22 - 26	°C

FTL-09 (2)

