

CARACTERÍSTICAS: Lámina de plástico corrugada blanca. Material ligeramente más flexible. Buena estabilidad dimensional, rigidez y resistencia al impacto. Es un material susceptible de imprimirse a través de los diferentes procesos de impresión con anclaje confiable de tintas, es recomendado para promocionales en punto de venta

MEDIDAS: 1.22mx2.44m de 4mm

USOS Y APLICACIONES: Utilizado para empaque, impresión de exhibidores, displays promocionales, señalamientos, etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

| PROPIEDADES | VALOR | UNIDAD DE MEDICIÓN | TOLERANCIA |
|-------------------------------------|-------|--------------------|--------------|
| CALIBRE | 4 | mm | ± 0.3 |
| GRAMAJE | 600 | g /m ² | ± 35 |
| DESCUADRE | 1 | mm | 1 - 5 |
| OPACIDAD | 1.40 | Adimensional | 1.20 - >1.40 |
| IMPACTO (BALA 3) | 14 | in | 14- >18 |
| TENSIÓN SUPERFICIAL | 50 | Dinas | ≥ 50 |
| BRILLO (CARA SUPERIOR O DE TRABAJO) | 25 | % | ± 10 |
| BRILLO (CARA INFERIOR) | 25 | % | ± 10 |