

PELÍCULA: Película de PVC Monomérica blanca brillante con un grosor de 100 micrones.

ADHESIVO: Transparente semi-removible con textura de fisura.

LINER: Papel siliconado de 140 g/m²

CARACTERÍSTICAS: Vinil de gran resistencia con textura de fisura en el adhesivo que facilita su colocación garantizando cero burbujas con garantía de 1 año.

MEDIDAS: 1.27mx50m, 1.27mx100m, 1.52mx50m y 1.52mx100m

USOS Y APLICACIONES: Promoción automóvil, displays, promociones comerciales, decoración del hogar, banner de deportes, promociones de elecciones, decoración de productos electrónicos. Para uso en interiores y exteriores.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

PROPIEDADES	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR PROMEDIO
ESPESOR PVC	µm (micrones)	Peacork Model G-6C	100 ± 10
PESO DEL LINER	g / m ²	Electronic scale in 1/1000	140 ± 10
PESO DEL PRODUCTO TERMINADO	g / m ²	Electronic scale in 1/1000	300 ± 15
BRILLO 45°	%	QITECH GLOSS METER MN45	≥ 45
ADHESIÓN INICIAL	N / 25mm	FTM 9 300mm / min	≥ 7
24 H, 180° PEEL	N / 25 mm	Saiwei SW-102	≥ 7
ESTABILIDAD DIMENSIONAL MD	mm	FTM 14	≤ 1.5
ESTABILIDAD DIMENSIONAL CD	mm	FTM 14	≤ 1.0
RESISTENCIA A LA TENSIÓN MD	N / 25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 40
RESISTENCIA A LA TENSIÓN CD	N / 25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 30
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	°C	interno	10 a 40
ALMACENAMIENTO:			
TEMPERATURA	°C	interno	23 ± 2
HUMEDAD RELATIVA	%	interno	50 ± 5